



Speciel velegnet til VVS-branchen.

Fig. A



Fig. B



Standardudførelse:

Hus

Sortlakeret stål eller sort ABS-hus med drejelig instrumentring af aluminium.

Instrumentskive

Sorte tal på hvid baggrund.

Viser

Sorte visere.

Frontglas

Polykarbonat med rød markering.

Tryk måledelen

Rørfeder.

Temperatur måledelen

Viklet bimetal.

Tilslutning

1/2" selvlukkende nippel, bagudvendt.

Målenøjagtighed

Kl. 2,5.

BEMÆRK

Med selvlukkende overgangsnippel.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Tilslutning	Skala
481073-004	481073-004	Ø80 mm	1/2" - Fig. A	0-6 mVS / 20-120 °C
481073-014	481073-014	Ø80 mm	1/2" - Fig. B	0-10 mVS / 20-120 °C
481073-024	481073-024	Ø80 mm	1/2" - Fig. A	0-16 mVS / 20-120 °C
481073-044	481073-044	Ø80 mm	1/2" - Fig. B	0-40 mVS / 20-120 °C
481213-044	481213-044	Ø80 mm	1/2" - Fig. B	0-4 bar / 20-120 °C
481213-046	481213-046	Ø80 mm	1/2" - Fig. B	0-6 bar / 20-120 °C
481213-048	481213-048	Ø80 mm	1/2" - Fig. B	0-10 bar / 20-120 °C

For andre størrelser eller måleområder kontakt os venligst.